



POMPE PNEUMATIQUE ADT 918

Pompe à main pneumatique de -0,05
à 100 bar

La pompe pneumatique ADDITEL ADT 918 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 100 bar (1500psi). La pompe ADT 918 utilise une vanne de fermeture garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de

Description

maintenance

La pompe pneumatique ADDITEL 918 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 100 bar (1500psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,1 mbar.

La pompe 918 est extrêmement stable :

La pompe 918 utilise une vanne de fermeture garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de maintenance

Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage.

Elle est idéale pour les applications haute pression pneumatique et les étalonnages de transmetteurs, manomètres, sur site ou en laboratoire

Spécifications

- Media: Air
- Gamme de pression: 95%du vide à 100 bar (-14 à 1500 psi)
- Ajustage fin : 0,1mbar
- Matériel:

Adaptateurs: Inox

Corps: Inox/aluminium/Cuivre

Joints: Buna-N

- Dimensions:

Hauteur: 140mm

Base: 315 mm x 198mm

- Masse: 2.6 kg
- Connection : connecteur à serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester :

Connection Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Connection Reference: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Garantie : 1 an

Modèles et accessoires

Instruments:

ADT918 Pompe pneumatique basse pression, -0,95 à 100 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N:1/4NPT mâle,
- N2:1/2 NPT mâle
- B:1/4BSP mâle,
- M: M20×1.5

Accessoires inclus en standard

Joints O-ring: 20 pcs
Manuel d'utilisation

Accessoires optionnels

ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (10 pcs).

ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel

9904-918: Valise de transport pour ADT 918 et 2 manomètres

ADT918-MK: Kit de maintenance pour pompe 918