



POMPE HYDRAULIQUE ADT 925

Pompe Hydraulique -0,94 à 400 bar

La pompe hydraulique ADDITEL 925 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 400 bar (6000psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,1 mbar. Grace à sa vanne anti retour, la pompe 925 évite tout problème de fuite. La technologie de sa vis de réglage permet d'augmenter et de baisser en pression de façon très souple Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage. Elle est idéale pour les applications d'étalonnages par comparaison de transmetteurs manomètres, sur site ou en laboratoire. Légère, elle pèse seulement 1,7kg

Description

La pompe hydraulique ADDITEL 925 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 400 bar (6000psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,1 mbar.

Grace à sa vanne anti retour, la pompe 925 évite tout problème de fuite.

La technologie de sa vis de réglage permet d'augmenter et de baisser en pression de façon très souple

Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage.

Elle est idéale pour les applications d'étalonnages par comparaison de transmetteurs manomètres, sur site ou en laboratoire.

Légère, elle pèse seulement 1,7kg

Spécifications

- Media: Huile, eau déminéralisée
- Gamme de pression: 95%du vide à 400 bar (-14 à 6000 psi)
- Matériel:

Adaptateurs: Inox
Corps: Inox/aluminium
Joints: Buna-N

- Dimensions:

Hauteur: 120mm
Base: 250 mm x 140mm

- Masse: 1.7 kg
- Connexion : connecteur a serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester :

Connexion Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Connexion Reference: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

- Garantie : 1 an

Modèles et accessoires

Instruments:

ADT925 Pompe Hydraulique pression, -0,95 à 400 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N:1/4NPT mâle,
- N2:1/2 NPT mâle
- B:1/4BSP mâle,
- M: M20×1.5

Accessoires inclus en standard

Joints O-ring: 20 pcs

Manuel d'utilisation

250ml d'huile

Accessoires optionnels

ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (10 pcs).

ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel

9901-925: Valise de transport pour ADT 925 et 2 manomètres

ADT925-MK: Kit de maintenance pour pompe 925

9201: 1 bouteille d'huile diethylhexyl sebacate