



OPTICAL

Humidité Relative et Générateur de Température avec Référence à Miroir Refroidi Intégré

Description

Humidité Relative et Générateur de Température avec Référence à Miroir Refroidi Intégré

L'OptiCal est un calibre d'humidité et de température complètement autonome. Le système comprend une chambre climatique pouvant accueillir cinq capteurs d'humidité ou plus, selon leurs dimensions. L'humidité et la température à l'intérieur de la chambre sont contrôlées en boucle et surveillées en permanence par un hygromètre de précision à miroir refroidi. L'OptiCal gère la durée des flux d'air sec et saturé, selon la valeur pré-sélectionnée de l'humidité relative. La température de la chambre est contrôlée par une pompe à chaleur Peltier - zone quatre pour une stabilité maximale et un gradient de température minimal. Le réservoir d'eau distillée sur la partie frontale de l'unité permet un remplissage facilité du saturateur. Le dessiccateur, aisément accessible, peut être alimenté en chaleur selon besoin. Aucune autre intervention de maintenance n'est requise, seule, une alimentation électrique monophasée est nécessaire.

Informations Générales

- Calibre d'humidité relative et de température de grande précision
- Génère de 10 à 90% HR sur une plage de température de 10 à 50°C / 50 à 122°F
- Hygromètre de référence à miroir refroidi incorporé
- Étalonnage agréé UKAS, fourni comme standard
- Génération de profils d'humidité et de température pour vérification automatisée de capteurs
- Étalonnage agréé UKAS, fourni comme standard

Spécifications

Spécifications Techniques

Hygromètre de Référence

Type	l'Optidew, transmetteur de point de rosée à miroir refroidi
------	---

Humidité

Gamme Générateur	HR de 10 à 90%
Précision Élément de Contrôle	$\leq \pm 1\%$ HR (10-70% HR) $\leq \pm 1,5\%$ HR (70-90% HR))
Stabilité	$\pm 0,2\%$ HR (20-80% HR)

Température

Gamme Générateur	+10 à +50°C (Point de consigne T° minimum = 10°C au-dessous de la température ambiante)
Précision	$\pm 0,1^\circ\text{C}$
Stabilité	$\pm 0,1^\circ\text{C}$

Chambre

Rampe d'Accélération de : 20 à +40°C 40 à 20°C	1,5°C/minute 0,7°C/minute
Élément de Contrôle	Capteur d'humidité relative démontable

Généralités

Ports de Capteurs	Jusqu'à 5 - diamètre corps capteur de 5 à 25mm - montage au moyen d'adaptateurs de ports
Volume Chambre	2000cm ³
Dimensions Chambre	105 x 105 x 160mm (L x H x P)
Dimensions Instrument	520 x 290 x 420mm (L x H x P)
Résolution Point de Consigne	0,1 pour humidité et température
Affichage	2 lignes alphanumériques haute définition
Unités de Mesure	°C, °C point de rosée, % HR, g/kg, g/m ³ , (t-t _d), a _w
Sorties	Analogique: 2 canaux 4-20 mA ou 0-20 mA Numérique: RS232 (RS485 en option) Alarme: contact sec, 2A à 30 V DC
Alimentation	85-264 V AC, 47-63 Hz, 150 VA



Poids	20kg
-------	------